

VERANDAS THIESSET

2 ENSEIGNES SELON VOS BESOINS



VERANDAS EPIS

VERANDAS VARIANT

VERANDAS RESIDENCE

EXTENSIONS OSSATURE
BOIS

COUVERTURES DE
PISCINE



PERGOLAS FIXES &
BIOCLIMATIQUES

CARPORTS

POOL HOUSE

GARDEN ROOM



VERANDAS EPIS

VERANDAS VARIANT

VERANDAS RESIDENCE

EXTENSIONS OSSATURE BOIS

COUVERTURES DE PISCINE



La véranda EPINE

La toiture épine haute isolation est l'une des meilleures toitures épine, de par son étanchéité, son isolation et son inertie.





La véranda VARIANT

La toiture tubulaire VARIANT est le produit phare de Flandria Systems. Sa qualité, son inertie et ses nombreuses variantes en font une toiture d'exception.





La véranda RESIDENCE

La toiture Résidence est une toiture plate avec une isolation renforcée.

Notre système vous offre une réelle pièce à vivre confortable et habitable en toutes saisons.



La véranda KONCEPT

La toiture Konzept est une toiture plate avec une isolation renforcée, sans chéneau.

Notre système vous offre une réelle pièce à vivre confortable et habitable en toutes saisons.





L'extension ossature bois





La couverture de piscine





Cafés – Hôtels - Restaurant





PERGOLAS FIXES &
BIOCLIMATIQUES

CARPORTS

POOL HOUSE

GARDEN ROOM

La pergola LUX – la pergola classique

- ✓ budget avantageux et de bonne qualité
- ✓ livraison sur mesure
- ✓ dimensions maximales : LARGEUR : ∞ // PROFONDEUR : MAX. 4,85 M



La pergola HORIZON – La pergola grande portée

- ✓ design épuré et moderne
- ✓ économique tout en offrant une vue large
- ✓ portée de **6 mètres sans éléments gênants**
- ✓ Dimensions maximales : LARGEUR : ∞ // PROFONDEUR : MAX. 4,85 M



La pergola CROWN – Style toit terrasse

**Une toiture à pente au look d'une toiture plate.
Un design minimaliste pour votre pergola.**

- ✓ la hauteur du bandeau dépend de la profondeur de la toiture et le bandeau comprend un ou plusieurs profils de 75 mm
- ✓ dimensions maximales LARGEUR : 7 M // PROFONDEUR : MAX. 4 M



La pergola bioclimatique SLIM DESIGN

PERFORMANCES

- Dimensions maximales en 1 module :
- 5095 mm X 4000 mm sans poteau intermédiaire.
- 7000 mm X 4000 mm avec 1 poteau intermédiaire.
- Orientation des lames à 135°.

TECHNICITE ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Poutre avec chéneau intégré de 210 mm X 155 mm
- Poteaux techniques de 140 mm X 140 mm
- Lames sinusoïdales 221 x 48 mm (standard)
- Lames plates de 213 mm X 54 mm (option)
- Lames plates renforcées de 223 mm X 54 mm (option)
- Hauteur standard sous poutre : 2400 mm, hauteur totale (lames ouvertes): 2710 mm
- Optimisation de l'apport de lumière, lames ouvertes à 90°: 75 %



La pergola bioclimatique BIO DESIGN

TECHNICITE ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Poutre avec chéneau intégré de 226 mm X 155 mm
- Poteaux techniques de 140 mm X 140 mm
- Lames plates de 213 mm X 54 mm (Standard)
- Lames plates renforcées 223 mm X 54 mm (option)
- Lames sinusoïdales 221 mm x 48 mm (option)

PERFORMANCES

- Dimensions maximales en 1 module
- 7000 mm x 5000 mm sans poteau intermédiaire.
- Orientation des lames à 135°



La pergola bioclimatique 4 SAISONS

**Solution hybride et contemporaine, la pergola bioclimatique ÉLÉANCE
4 Saisons mixe avec élégance panneaux vitrés fixes et lames orientables.
CONFORT ET LUMIÈRE TOUTE L'ANNÉE**

TECHNICITE ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Poutre avec chéneau intégré de 226 mm X 155 mm
- Poteaux techniques de 140 mm X 140 mm
- Vitrage feuilleté 44.2 clair ou opale
- Optimisation de l'apport de lumière, lames ouvertes à 90°: 85 %
- Hauteur standard sous poutre : 2400mm, hauteur totale (lames ouvertes) : 2726mm
- Lames plates de 213 mm X 54 mm (Standard)
- Lames plates renforcées 223 mm X 54 mm (option)
- Lames sinusoidales 221 mm x 48 mm (option)

PERFORMANCES

- Dimensions maximales en 1 module : 7000 mm X 6000 mm sans poteau intermédiaire.
- Orientation des lames à 135°



La pergola bioclimatique BALEARES

La pergola vertueuse

La pergola vertueuse, aux lignes sobres, qui intègre les dernières innovations brevetées de SI TECH INDUSTRIE, sous la marque Eléance®.

Pergola bioclimatique exclusive à assemblage ultra rapide sans visserie avec store intégré dans la poutre.

TECHNICITE ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Poutre avec chéneau intégré de 226 mm X 155 mm
- Poteaux techniques de 140 mm X 140 mm
- Lames plates de 213 mm X 54 mm (Standard)
- Lames plates renforcées 223 mm X 54 mm (option)
- Lames sinusoïdales 221 mm x 48 mm (option)

PERFORMANCES

- Dimensions maximales en 1 module : 7000 mm x 5000 mm
- sans poteau intermédiaire.
- Orientation des lames à 135°



Cafés – Hôtels - Restaurant







GARDEN ROOM

